

Platform

- ◆ Ek Platform
- ◆ Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- ◆ Katlanabilir korkuluklar
- ◆ Menteşeli otomatik kapanan platform kapısı
- ◆ Sökülebilir üst kumanda paneli
- ◆ Halat bağlantı noktaları
- ◆ Oransal yürüyüş sistemi
- ◆ Oransal kaldırma indirme hız ayarı
- ◆ Aşırı yük sensörlü

Güç Seçenekleri

- ◆ 4x6V 242 Ah Derin döngülü akü
- ◆ Menteşeli kapaklı, açılabilir akü ve elektrik bölümü
- ◆ 30 Ah otomatik şarj cihazı
- ◆ Şarj koruma sistemi
- ◆ Çift hidromotor ile yürüyüş imkanı (Hid. Yürüyüş)
- ◆ İki tekerden elektrik motoru ile yürüyüş imkanı (Elk. Yürüyüş)
- ◆ İki tekerlekten çekiş
- ◆ Arka çift tekerden hidrolik fren sistemi (Hid. Yürüyüş)
- ◆ Otomatik ön tekerden fren sistemi (Elk. Yürüyüş)
- ◆ Acil durumda fren boşaltma sistemi

Fonksiyonel Ekipmanlar ve Özellikleri

- ◆ Otomatik açılan çukur koruma sistemi
- ◆ Acil durumda manuel indirme sistemi
- ◆ Üst ve alt kumanda ekranında LCD ekranlı hata kod sistemi
- ◆ Akü şarj durum göstergesi
- ◆ Çalışma saati
- ◆ Yağlama gerektirmeyen burç sistemi
- ◆ Bakım çubuğu
- ◆ Silindir yük tutma valfi
- ◆ Korna
- ◆ İz bırakmayan dolgu lastikler
- ◆ Eğitimde çalışma engelleme sistemi
- ◆ Tüm fonksiyonlar için sesli uyarı sistemi
- ◆ İnişte sesli ikaz sistemi
- ◆ Sabitleme kanca noktaları
- ◆ Forklift taşıma noktaları
- ◆ Eğim alarmı - sesli uyarı sistemi
- ◆ Platform üzerinde 220V priz

Opsiyonel Özellikler

- ◆ Platform üzerine hava hattı
- ◆ Platform üzerinde LED çalışma lambası
- ◆ Özel renk seçeneği
- ◆ Lityum akü



Model	MPD.1212 Hidrolik Yürüme	MPD.1212E Elektrik Yürüme
Ölçüler		
A – Çalışma Yüksekliği	12,00 m	12,00 m
B – Platform Yüksekliği - Kalkık	10,00 m	10,00 m
D – Platform Yüksekliği - İnik	1,36 m	1,36 m
D+C – Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Açık	2,51 m	2,51 m
Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Kapalı	2,00 m	2,00 m
C – Korkuluk Yüksekliği	1,10 m	1,10 m
ExF – Platform Ölçüleri	2,30 x 1,15 m	2,30 x 1,15 m
K – Ek Platform	0,90 m	0,90 m
G – Toplam Genişlik	1,15 m	1,15 m
L – Toplam Uzunluk	2,49 m	2,49 m
J – Dingil Mesafesi	1,89 m	1,89 m
Yerden Yükseklik	10 cm	10 cm
Yerden Yükseklik - Çukur Koruma Açık	25 mm	25 mm
Performans		
Platform Kapasitesi	400 kg	400 kg
Ek Platform Kapasitesi	100 kg	100 kg
Maksimum Kullanıcı	2	2
Kaldırma / İndirme Süresi	60 / 50 sn	60 / 50 sn
Ağırlık	2750 kg	2750 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%20	%25
Yürüyüş Hızı (İnik / Kalkık)	0,8 / 2,4 km	0,8 / 2,4 km
Tekerlekler - İz Yapmayan Tip	15x5	15x5
Dönüş Yarıçapı	2500 mm	2500 mm
Yürüme	Ön Teker - Hidrolik	Ön Teker - Elektrik
Fren	Arka Teker - Hidrolik	Ön Teker - Elektrik
Güç		
Enerji Kaynağı	24 V Akü	24 V Akü
Akü	4x6V 242 Ah	4x6V 242 Ah
Şarj Cihazı	24V 30 Ah	24V 30 Ah

